

炫动

用户指南

Hailin

请在使用本产品前阅读

显示说明



① WIFI标识	⑦ 开关按键	⑬ 设定温度
② 时间显示	⑧ 设置按键	⑭ 自动风速按键
③ 室内温度标识	⑨ 温度调节滑动条	⑮ 高速风按键
④ 温度减少按键	⑩ 模式切换按键	⑯ 舒适模式按键
⑤ 低速风速按键	⑪ 室内温度	⑰ 节能模式按键
⑥ 中风速按键	⑫ 温度增加按键	

主要特点

- 睿智黑色外观
- 高强度玻璃镜片
- 触摸彩屏+触摸按键
- 一键情景模式控制
- 智慧控温功能
- 可配置待机显示界面
- 同时兼容空调和采暖的室内温度控制
- 全功能时钟编程功能
- WIFI通讯功能

产品配色




深空黑



技术指标


- 感温元件：数字传感器
- 测温精度： $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- 防护等级：IP30
- 外壳：PC+ABS阻燃
- 温度设置：5~35 $^{\circ}\text{C}$
- 屏幕分辨率：480X320
- 外形尺寸：86X86X12mm（宽X高X厚）
- 安装孔距：60mm（标准）
- 按键：触摸按键
- 自耗功率：<3W
- 电源电压：AC85~250V,50/60Hz
- 工作环境：0~50 $^{\circ}\text{C}$ ，5~95%RH（不结露）
- 接线端子：能够连接1根2.5mm²的导线或2根1.5mm²的导线
- 负载电流：<2A（阻性负载），<1A（感性负载）

接线图示




- HL9061DA2L-MD
- HL9061DB2L-MD

空调两管制型



- HA9261L-MD

水采暖型




- HLA9061DBL-MD
- HL9061FCV2L-MD

空调+采暖二合一型/空调四管制型

WiFi连接

- 开机状态，点击系统设置菜单图标，点击WiFi设置图标，进入WiFi设置界面；
- 按照WiFi设置界面的说明“WiFi相关图标”，依次进行下一步操作，完成WiFi连接。



选型列表

型号	HL9061DB2L-MD	HL9061DA2L-MD	HL9061FCV2L-MD	HLA9061DBL-MD	HA9261L-MD
类型	空调	空调	空调	二合一	水采暖
阀门类型	两/三线阀	两/三线阀	两线阀	两线阀	两/三线阀
干触点联动	✓	✓	✓	✓	✓
WIFI通讯	✓	✓	✓	✓	✓
RS485通讯	✓	✓	✓	✓	✓
外置传感器	✓	✓	✓	✓	✓
盘管类型	两管制	两管制	四管制	两管制	
温度达到后，风机运行状态	停止	继续运行	继续运行	停止	